

相模原市民会館照明設備

調光卓	丸茂電機 プリティナメガ クロス再生:ムーブ/クロス タイム再生可能 プリセットフェーダー:80本×3段 チェーン設定時240本 サブマスターフェーダー:30本 記憶シーン数:3000シーン(シーン、チェイス、サブマスタ含む) メモリー方式:SDカード(トランセンド512MB推奨) * DMX回路設備あり
第1ボーダーライト 文字幕共吊り	ボーダーライト:200Wx90灯 4色 (#72,#78,#W,#W) 調光回路(別回路) C型20A 8回路 器具吊り下げパイプ有(SGP-32A)42.7φ * 基本仕込み 500W凸×2台,1kW凸×1台,1kWfQ×8台,1.5kWfQ×4台
第1サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUT×1 *基本仕込み 500W凸×2台,1kW凸×11台,1kWfQ×14台,
第2ボーダーライト 電動(天井反射前吊り)	C型20A 4回路 ボーダーライト:200Wx78灯 4色 (#72,#78,#W,#W)
第2サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUT×1 * 基本仕込み 500W凸×2台,1kW凸×11台,1kWfQ×14台,
第3サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUT×1 * 基本仕込み 1kWfQ×12台,1.5kWfQ×12台,1kWPAR(N)×16台
UHQ	4色 (#71・#72・#63・#22) 500Wx68台(1色17台) C型20A 4回路
バックサスペンションライト 電動(天井反射後吊り)	C型20A 6回路 C30A 直1回路 DMX OUT×1
LHQ	4色 (#72・#58・#40・#22) ハロゲン300Wx80灯(1色20灯)x10台
1CL	1kW凸×24台14回路 直30Ax4回路/DMXx4(PTS用直x2/DMXx2) (1CL内にPTS電動スポットライト1kWx2台 下手側・中央)
2CL	1.5kW凸×18台10回路
センターピン	USHIO SUPERSOL2008SR x2台

FR (上下仕様共通・別回路)	2FR	上段	1kW凸x4台	(上下合計8台)
		中段	1kW凸x4台	(上下合計8台)
		下段	S4(36°)x2台	(上下合計4台)
	3FR	上段	1kW凸x4台	(上下合計8台)
		中段	1kW凸x4台	(上下合計8台)
下段		1kWPARx3台	(上下合計6台)	
2・3FR 各直30Ax2/DMX x2				
トータルライト	上手側	1kW凸x6台(上段・中段・下段 各2口・1回路)		
	下手側	1kW凸x6台(上段・中段・下段 各2口・1回路)		
フロアコンセント	FC上下	各10回路	C型30A	
	FC奥上下	各3回路	C型30A	
	FC奥中	2回路	C型30A	
	花道FC上下	各2回路	C型30A	
	花F上下	各2回路	C型20A	
	FC前	4回路	C型30A	
ギャラリーコンセント	上手側ギャラリー	C型30Ax2口各3回路 DMX x1 C30A直1回路		
	下手側ギャラリー	C型30Ax2口各3回路 DMX x1 C30A直1回路		
照明用電源	上手側大臣柱裏	DMX x4 C30A直4回路		
	下手側大臣柱裏	DMX x2 C30A直2回路		
	下手綱元内	DMX x2 C30A直2回路		
舞台下手側綱元内 分電盤	受電 3φ4W 105/182V 30kVA 主幹MCCB 100AF/100AT×1 カムロック端子×1式 C型30A直×6回路			
可搬型灯体	フットスポットハロゲン500W	8台		
	平凸レンズスポット500W	4台		
	フレネルレンズスポット500W	5台		
	パーライトハロゲン500W(N)	10台		
	パーライトハロゲン1kW(M)	6台		
	平凸レンズスポットハロゲン1kW	18台		
	フレネルレンズスポット1kW	2台		
	エリプソイダルスポットハロゲン・ソースフォー750W	6台		
	プロジェクタースポットハロゲン1kW	4台		
	ディスクマシン	4台		
	スパイラルマシン	1台		
	先玉4, 6, 8 型	各2台		
	波エフェクト	2台		
	ミラーボール450mm 丸型(変速・吊型)	1台		
ミラーボール240x400mm 楕円(変速・置型)	1台			