

相模原市民会館照明設備

調光卓	丸茂電機 プリティナメガ クロス再生: ムーブ/クロス タイム再生可能 プリセットフェーダー: 80本×3段 チェーン設定時240本 サブマスターフェーダー: 30本 記憶シーン数: 3000シーン(シーン、チェイス、サブマスタ含む) メモリー方式: SDカード(トランセンド512MB推奨) * DMX回路設備あり				
第1ボーダーライト 文字幕共吊り	ボーダーライト: 200W×90灯 4色 (#W,#78,#W,#72) 調光回路(別回路) C型20A 8回路 器具吊り下げパイプ有 (SGP-32A) 42.7φ * 基本仕込み 500W凸×2台, 1kW凸×1台, 1kW FQ×8台, 1.5kW FQ×4台				
第1サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUT×1 * 基本仕込み 500W凸×2台, 1kW凸×11台, 1kW FQ×14台,				
第2ボーダーライト 電動(天井反射前吊り)	C型20A 4回路 ボーダーライト: 200W×78灯 4色 (#W,#78,#W,#72)				
第2サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUT×1 * 基本仕込み 500W凸×2台, 1kW凸×11台, 1kW FQ×14台,				
第3サスペンションライト	C型20A 16回路 C30A 直1回路/DMX OUT×1 * 基本仕込み 1kW FQ×12台, 1.5kW FQ×12台, 1kW PAR(N)×16台				
UHQ	4色 (#71・#72・#63・#22) 500W×68台(1色17台) C型20A 4回路				
バックサスペンションライト 電動(天井反射後吊り)	C型20A 6回路 C30A 直1回路 DMX OUT×1				
LHQ	4色 (#72・#58・#40・#22) ハロゲン300W×80灯(1色20灯)×10台				
1CL	1kW凸×24台14回路 直30A×4回路/DMX×4(PTS用直×2/DMX×2) (1CL内にPTS電動スポットライト1kW×2台 下手側・中央)				
2CL	1.5kW凸×18台10回路				
センターピン	USHIO SUPERSOL2008SR ×2台				
FR (上下仕様共通・別回路)		2FR	上段	1kW凸×4台	(上下合計8台)
			中段	1kW凸×4台	(上下合計8台)
			下段	S4(36°)×2台	(上下合計4台)
		3FR	上段	1kW凸×4台	(上下合計8台)
			中段	1kW凸×4台	(上下合計8台)
			下段	1kW PAR×3台	(上下合計6台)
		2・3FR 各直30A×2/DMX ×2			
トータルライト		上手側	1kW凸×6台(上段・中段・下段 各2口・1回路)		
		下手側	1kW凸×6台(上段・中段・下段 各2口・1回路)		
フロアーコンセント		FC上下	各10回路	C型30A	
		FC奥上下	各3回路	C型30A	
		FC奥中	2回路	C型30A	
		花道FC上下	各2回路	C型30A	
		花F上下	各2回路	C型20A	
		FC前	4回路	C型30A	
ギャラリーコンセント		上手側ギャラリー	C型30A×2口各3回路 DMX ×1 C30A直1回路		
		下手側ギャラリー	C型30A×2口各3回路 DMX ×1 C30A直1回路		
照明用電源		上手側大臣柱裏	DMX ×4 C30A直4回路		
		下手側大臣柱裏	DMX ×2 C30A直2回路		
		下手綱元内	DMX ×2 C30A直2回路		
舞台下手側綱元内 分電盤	受電 3φ4W 105/182V 30kVA 主幹MCCB 100AF/100AT×1 カムロック端子×1式 C型30A直×6回路				
可搬型灯体		フットスポットハロゲン500W			8台
		平凸レンズスポット500W			4台
		フレネルレンズスポット500W			5台
		パーライトハロゲン500W(N)			10台
		パーライトハロゲン1kW(M)			6台
		平凸レンズスポットハロゲン1kW			18台
		フレネルレンズスポット1kW			2台
		エリプソイダルスポットハロゲン・ソースフォー750W			6台
		プロジェクタースポットハロゲン1kW			4台
		ディスクマシン			4台
		スパイラルマシン			1台
		先玉4, 6, 8 型			各2台
		波エフェクト			2台
		ミラーボール450mm 丸型(変速・吊型)			1台
		ミラーボール240×400mm 楕円(変速・置型)			1台